

High DC Current Gain  
VÜÆƆÙÙVUÜÄÇÚƆÚ

	☛		
Ô [    ^ & c [ ! Ê Ó æ • ^ Á X [   c æ * ^		ĒÍ	ΧÁ
Ô [    ^ & c [ ! Ê Ò { ä c c ^ ! Á X [   c æ * ^	Xóου		ΧΑ
Ò { ä c c ^ ! Ê Ó æ • ^ Á X [   c æ * ^		ĒÍÁ	X
Ô [    ^ & c [ ! Á Ô ~ ! ! ^ } c Á Ê Ô [ } c ä } ~ [ ~ •			CEÁ
Ô [    ^ & c [ ! Á Ú [ , ^ ! Á Ö ä • ä ] æ c ä [ }		ÎΓÍÁ	
V @ ^ ! { æ   Á Ü ^ • ä • c æ } & ^ Á ! [ { Á R ~ } & Á c ä [ } Á c [ Á C E { à â ^ } c			°CÁD Y
U ^ ! æ c ä [ } Á R ~ } & c ä [ } Á æ } ä Á Ü c [ ! æ * ^ Á V ^ { } ^ ! æ c ~ ! ^ Á Ü æ } * ^			°C

Parameter	Symbol	Test Conditions	Min	Typ	Max	I b]h'
Collector-base breakdown voltage	U <sub>CB</sub>	U <sub>CE</sub>				U <sub>CE</sub>