Three-terminal positive voltage regulator

FEATURES

ðMaximum output current IOM: 1.5 A

ðOutput voltageVO: -12V

ðContinuous total dissipation

P_D: 1.5 W (T a= 25 ℃)

MECHANICAL DATA

ðCase: TO-220 Small Outline Plastic Package

ðPolarity: Color band denotes cathode end

ðMounting Position: Any



a§ « £¬±§ - ¬±ǂ¬ǂ¬ ¡ ¦ £±≃¬¢ǂ« §ª§ « £²£°±Ғ

Parameter	Symbol	Value	Unit
Input Voltage	V_i		V
Thermal Resistance from Junction to Air	R_{dJA}		℃/W
Operating Junction Temperature Range	T_{OPR}		℃
Storage Temperature Range	T_{STG}	-65 150	℃

Parameter	Symbol	Test conditions		Min	Typ	Max	Unit
Output Voltage	Vo		25℃	-11.	-12	-12.	V
		-14.5VÒV_iÒ-27V, Io=5mA-1A	0-1 5℃	-11.4	-12	-12.6	V
Load Regulation	æVo	Io=5mA-1.5A	25℃		15	200	mV
		Io=250mA-750mA	25℃		5	75	mV
Line Regulation	æVo	-14.5VÒV_iÒ-30V	25℃		5	80	mV
		-16VÒV_iÒ-22V	25℃		3	30	mV
Quiescent Current	Iq		25℃		2	3	mA
Quiescent Current Change	æIq	-14.5VÒV_iÒ-30V	0-1 5℃			0.5	mA
	æIq	5mAÒI_OÒ1A	0-1 5℃			0.5	mA
Output Noise Voltage	V_N	10HzÒfÒ100KHz	25℃		300		εV/Vo
Output Voltage Drift	HUVo/HU_T	I_O=5mA	0-1 5℃		-0.8		mV/Ņ
Ripple Rejection	RR	-15VÒV_iÒ-25V,f=120Hz	0-1 5℃	54	60		dB
Dropout Voltage	Vd	Io=1A	25℃		1.1		V
Peak Current	Ipk		25℃		2.1		A

* Pulse test.

TYPICAL APPLICATION